

FAXPHONE L100 FAXPHONE L170

Impresora Láser Multifuncional basada en Fax

- Fax Super G3 de 33.6 Kbps¹
- Capacidad de memoria de hasta 512 hojas²
- 30 discados veloces de un toque y 100 discados codificados para una libreta de direcciones completa
- Auricular de teléfono incluido como estándar
- Rápida salida de la primera impresión en solo 8 segundos
- Diseño único, perfecto para cualquier casa o pequeñas oficinas
- Su bajo consumo de energía utiliza solo 1.4W en el modo de ahorro de energía
- Sistema de un cartucho para un fácil reabastecimiento de suministros



(se muestra con el panel de control inclinado)

Rendimiento Láser Avanzado de Escritorio

El FAXPHONE L100*/FAXPHONE L170** combina el rendimiento de una máquina de fax láser, una impresora láser y una copiadora digital juntos para su negocio pequeño o escritorio personal. Esta máquina rediseñada elegantemente, incorpora las últimas capacidades de fax, un mecanismo de impresión láser de 19 páginas por minuto y una función de copiado totalmente nueva que le permite funcionar en lugar de tres dispositivos.

Con características tales como un alimentador automático de documentos de 30 hojas, 130 discados veloces, tecnología de fax Super G3 y una gran memoria de fax de 512 hojas, el FAXPHONE L100/FAXPHONE L170 supera las máquinas de fax de una función.

Los documentos y faxes impresos lograrán los mismos resultados: una impresión láser de calidad. El FAXPHONE L100/FAXPHONE L170 son la elección inteligente para obtener el rendimiento de un fax, copiadora e impresora láser de escritorio.

*Disponibile en 120V solamente

**Disponibile en 230V solamente



FAXPHONE L100 FAXPHONE L170

Información Técnica

ESPECIFICACIONES DE FAX

Velocidad del Módem
33.6 Kbps (Super G3)
Resolución de Fax
Hasta 200 x 400 ppp (superfina)
Tiempo de Transmisión
MMR (aprox. 3.0 segundos)
Capacidad de Memoria
Hasta 512 hojas ² ; respaldo de 5 minutos
Discado Veloz
30 discados veloces de un toque; 100 discados codificados
Discado de Grupo
129 destinos
Difusión Secuencial
140 destinos
Fax desde PC
Sí (TX solamente)
Características de Fax
Acceso Dual, RX Remota, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático, Reenvío de Fax, Informes de Resultados por Actividad y Administración de Actividad
Auricular del Teléfono
Incluido

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad de Impresión
Hasta 19 ppm (carta)
Tiempo de Salida de la Primera Impresión
Aprox. 8 segundos
Lenguaje de la Impresora
UFR II LT (basado en anfitrión)
Resolución de Impresión
Hasta 600 x 400 ppp (calidad de 1200 x 600 ppp)
Tamaño de la Impresión
De 5.5" x 5" a 8.5" x 14"
Memoria de Impresión
64 MB (compartida)
Modos de Impresión
Sello de Agua, Composición de Página (Page Composer), Ahorro de Tóner

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad de Copiado
Hasta 12 cpm (carta)
Tiempo de Salida de la Primera Copia
Aprox. 22 segundos ³
Resolución de Copiado
Hasta 600 x 600 ppp
Medios Tonos (Halftones)
256 niveles
Cantidad Máxima de Copias
99 copias
Zoom
De 50% a 200% en incrementos de 1%
Tamaño de la Copia
De 5.5" x 5" a 8.5" x 14"
Características de Copiado
Ajuste de Densidad, Modo de Ahorro de Tóner

ESPECIFICACIONES PARA EL MANEJO DE PAPEL

Suministro(s) de Papel Estándar
Casete de 150 hojas ⁴
Alimentador de Documentos
Unilateral para 30 hojas ⁴
Salida de Papel
Aprox. 100 hojas (cara abajo)
Peso del Papel
Bond de 16 a 43 lb
Tamaños de los Materiales
Carta, Legal, Mediacarta, Executive, A4, A5, B5
Tipos de Materiales
Papel Común, Papel Grueso, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres
Capacidad de Sobres
10 sobres

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

Interfaz(es) Estándar
Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed ⁵
Sistemas Operativos
Windows [®] 7, Windows Vista [®] , Windows XP/2000, Mac [®] OS X 10.4.9 y posteriores, Linux [®] (solo impresión)
Cable Incluido
Cordón de Energía, Cable para Teléfono (el USB no se incluye)
<i>Software Controladores disponibles para descargar desde el sitio www.usa.canon.com</i>

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Consumo de Energía
Durante la Operación: Aprox. 410 W
Modo preparado: Aprox. 10 W
Ahorro de Energía: Aprox. 1.4 W
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés)
0.6 kWh
Nivel de Ruido
Durante la operación: 6.5 B o menos (potencia del sonido)
53 dB (presión del sonido)
Durante el modo preparado: 4.3 B o menos (potencia del sonido)
Inaudible (presión del sonido)

Especificaciones Generales

CPU
Procesador Personalizado de Canon (133 MHz)
Dimensiones
14.7" (An.) x 12.0" (Pr.) x 12.0" (Al.)
Peso de la Unidad (sin/con cartucho)
18.1 lb/19.5 lb
Peso del Paquete
Aprox. 25.4 lb
Cartucho 128
Rinde aprox. 2,100 páginas basándose en el Estándar ISO/IEC
Tipo de Cartucho
Sistema de Un Cartucho
Pantalla LCD
LCD de cinco líneas con iluminación de fondo
Volumen de Impresión Mensual Máximo
Hasta 8,000 páginas por mes
Idioma
Inglés, francés, español, portugués

Las características y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

Información para Realizar Pedidos

FAXPHONE y Accesorios	
FAXPHONE [®] L100 120V	5258B001AA
FAXPHONE [®] L170 230V	5258B005AA
Cartucho 128	
(rinde aprox. 2,100 páginas basándose en el Estándar ISO/IEC)	3500B001AA

Canon Latin America, Inc.

703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

- 1 La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas receptoras y de envío de fax necesitan adaptarse a las directrices ITU-T v.34.
- 2 Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).
- 3 Tamaño carta, luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.
- 4 Basado en papel Bond de 20 lb.
- 5 USB 2.0 Hi-Speed requiere Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows XP/2000 o los sistemas operativos de Mac OS X. Para Windows 98, Me y los sistemas operativos de Mac OS X v. de 10.2 a 10.2.6, la impresora y el escáner operarán bajo las especificaciones de USB 1.1.
- 6 Se anunciará la compatibilidad con Mac[®] OS X 10.4.9 y posteriores y Linux[®] OS (solo impresión); visite el sitio usa.canon.com para conocer la disponibilidad de descarga del software controlador.



©2012 Canon U.S.A., Inc. Canon y FAXPHONE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. El logotipo de Super G3 es una marca de fábrica de Canon Inc. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows y Windows 7 son marcas de fábrica o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y de marcas son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Como Socio de ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía.

Canon
imageANYWARE