



Setup Sheet: TC-20M

60.1 cm Impresora de Inyección de Tinta



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### IMPRESIÓN

#### Tecnología de Impresión

FINE: Ingeniería de Boquillas de Inyección de Tinta de Fotolitografía Completa

#### Configuración del Cabezal

Cabezal de Impresión de 4 colores Integrado tipo x 1

#### Configuración de la boquilla

4.352 boquillas (BK 1.280 boquillas, C/M/Y 1.024 boquillas cada una)

#### Resolución máxima de impresión

Hasta 2400 x 1200 ppp

#### Información de tinta

Tipo: Pigmento: Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (BK)

PFI-050 (70ml)

### Escaneo

#### Tipo de Escaneo

Plana

#### Método de Escaneo

CIS

#### Resolución Máxima de Escaneo

Hasta 2400 x 1200 dpi

#### Tamaño Máximo del Documento de Escaneo:

A4/Carta

### Capacidad de Papel

#### Manejo de Papel

Rollo: Un rollo, Carga papel por la parte superior de la impresora, Salida por la parte frontal de la impresora.

Hoja Cortada: Alimentador Automático de Hojas, Carga papel por la parte superior de la impresora, Salida por la parte

#### Soporte del Ancho

Rollo: 30.5 - 60.9 cm (297 mm - 610 mm)

Hoja Cortada: 21.1 - 30.5 cm (210 mm - 297 mm)

#### Longitud Máxima de Impresión<sup>1</sup>

Alimentación del Rollo: 33.3 cm (4m) ☐

#### Grueso del Papel:

0.08 mm - 0.28 mm

#### Tamaño Principal del Papel:

5,1 cm

#### Máximo Diámetro Exterior del Rollo

Diámetro Interno del Rollo Principal es de 5.1 cm

#### Diámetro Exterior Máximo del Rollo

10.9 cm (110 mm)

#### Márgenes Imprimibles

Alimentación de rollo: Todos los lados - 0.48 cm (5mm) Algunas Modos de Fotos: Encima/De Bajo: 30mm

Hojas Cortada: Todos los lados: 0.19 (5mm)

### GENERAL

#### Ruido Acústico

Funcionamiento approx. 41,5 dB

Modo Espera: 35dB o menos

Potencia Acústica aprox: 6,0 bels

#### Fuente de Alimentación

AC 100-240 V (50-60 Hz)

#### Consumo de Energía

Máxima: 26 W o menos

Modo Espera: 1.8 W o menos

Apagado: 0.3 W o menos ☐

#### Certificaciones Ambientales

ENERGY STAR® (Mundialmente), EPEAT GOLD

#### Temperatura del Entorno Operativo

59° - 86° F (15° - 30° C)

### INTERFACES

USB de Alta Velocidad

Wi-Fi® IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Wired LAN IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)

### COMPATIBILIDAD OS

Sistemas Operativos de Computadoras:  
 32-bit: Windows® 7/8.1/10  
 64-bit: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server  
 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022  
 Mac: macOS v10.14.6 - macOS v12.x

**SOFTWARE DE IMPRESIÓN <sup>2</sup> (MAC/WINDOWS DISPONIBLE)**

Controlador para la Impresora imagePROGRAF para la TC-20M Windows/Mac  
 Apple Air Print  
 Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
 PIXMA Cloud Link  
 PosterArtist Online  
 Free Layout Plus  
 Direct Print Plus  
 Herramienta de configuración de medios  
 Quick Utility Toolbox  
 WiFi Connection Assistant  
 Utilidad de Actualización de Impresoras  
 Mopria

**SOFTWARE DE ESCANEEO <sup>2</sup> (MAC/WINDOWS DISPONIBLE)**

Controlador para la Impresora imagePROGRAF para la TC-20M  
 Windows/Mac Scan Utility Lite  
 PIXUS/PIXMA Cloud Link  
 Utilidad de Actualización de Impresoras

**FIRMWARE**

Idioma de la Impresora: SGRaster

**OPCIONES**

- Cesta de escritorio
- Soporte para Impresora
- Poster Artist (Solamente para PC)
- Reemplazable por el Usuario**
- Botella de Tinta: PFI - 050 (70 ml)
- Cabezal de Impresión: PF-08
- Cartucho de Mantenimiento: MC-32

**CONTENIDO DE LA CAJA**

- imagePROGRAF TC-20M
- Cable de Alimentación de CA de EE. UU.
- Cartucho de Mantenimiento (Instalado)
- Cabezal de Impresión
- 4 Tanques de Tinta (70 ml cada uno: NG/C/M/A)
- Guía de Instalación
- Tarjeta de Registro de Usuario
- Folleto para los Medios

**INFORMACIÓN PARA PEDIDOS**

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO		
TC-20M	Impresora TC-20M	5816C002AB		
COMPATIBLE INKS				
PFI-050BK	Botella de Tinta Negra de Pigmento (70 ml)	5698C001AA		
PFI-050C	Botella de Tinta Cyan de Pigmento (70 ml)	5699C001AA		
PFI-050M	Botella de Tinta Magenta de Pigmento (70 ml)	5700C001AA		
PFI-050Y	Botella de Tinta Amarilla de Pigmento (70 ml)	5701C001AA		
ACCESORIOS				
PF-08	Cabezal de impresión	5706C003AA		
MC-32	Cartucho de Mantenimiento	1156C009AA		
BU-06	Cesta de Escritorio	1480B018AA		
SD-24	Soporte para Impresora	3085C004AA		

**Origen**País de Origen Tailandia**Dimensiones del Paquete**

Dimensiones de la Unidad de Impresora 96.7 x 54.3 x 40.6 cm  
Peso de la Unidad de Impresora 33.0 Kg.  
Dimensiones del Paquete de Impresora 111.7 x 73.6 x 40.6 cm (AnxDxAI)  
Peso del Paquete de la Impresora 44.9 kg.

**Dimensiones del Consumible Empaquetado**

Modelo	Cantidad	Peso (kg.)	Dimensiones (Al x An x D)
Botella de Tinta	1	0.2 Kg.	13.9 x 4.4 x 4.4 cm
Cabezal de Impresión	1	0.2 Kg.	8.4 x 7.9 x 13.9 cm
Cartucho de Mantenimiento	1	TBD	TBD

**FECHA DE DISPONIBILIDAD**

04/2023

- 1 La longitud máxima imprimible varía según la aplicación, el sistema operativo y el RIP utilizado.
- 2 Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software.
- 3 La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.

[USA.CANON.COM/LARGEFORMAT](http://USA.CANON.COM/LARGEFORMAT)